



**Для заслонок площадью до 1 м<sup>2</sup>**  
**Аналоговое управление 0...10 В=**  
**Обратная связь 2...10 В=**

24 В~,= для LM24A-SR, LMC24A-SR  
 230 В~ для LM230A-SR  
 LMC...-серия ускоренных электроприводов, 35 сек.

#### Применение

Управление воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования.

#### Принцип действия

Привод управляется стандартным аналоговым сигналом 0...10 В= и перемещает воздушную заслонку до положения, соответствующего заданному сигналу.

#### Особенности изделия

- **Простой монтаж** Привод легко устанавливается непосредственно на вал заслонки. Привод снабжен специальным фиксатором, предотвращающим его вращение.
- **Высокая надежность** Привод защищен от перегрузок. Остановка происходит автоматически при достижении крайних положений.
- **Ручное управление** При нажатии и удержании кнопки, на корпусе привода, зубчатый редуктор выводится из зацепления и заслонкой можно управлять вручную.

**Настройка угла поворота** осуществляется с помощью механических упоров.


#### Система сигнализации

Напряжение обратной связи 2...10 В= обеспечивает электрическое отображение положения заслонки в пределах 0...100%, а также может выполнять роль управляющего сигнала для других приводов.


#### Электрические аксессуары

SG...24 Позиционеры  
 ZAD24 Цифровой индикатор положения  
 S..A Вспомогательные переключатели  
 P..A Потенциометры обратной связи

#### Размеры



#### Схема электрических соединений



Технические данные	LM24A-SR	LM230A-SR
Напряжение питания	24 В ~ 50/60 Гц 24 В=	230 В~
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~ 19,2...28,8 В=	85...265 В~
Расчетная мощность	2 ВА	4 ВА
Потребляемая мощность	1 Вт	1 Вт
Электрическое подключение		
Клеммная колодка:	Для LM24A-SR-TP	Для LM230A-SR-TP
Соединительный кабель:	Длина 1 м, 4x0,75 м <sup>2</sup>	Длина 1 м, 6x0,75 м <sup>2</sup>
Управляющий сигнал	0...10 В= (входное сопротивление 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	
Напряжение обратной связи U	2...10 В= при I≤1 мА	
Точность позиционирования	± 5%	
Направление поворота (при Y=0 В)	Выбирается установкой переключ. 0/1 при переключении 0 ← соотв. 1 →	
Механическое управление	Кнопка с самовозвратом	
Крутящий момент	Мин. 5 Нм (при номинальном напряжении)	
Угол поворота	Макс. 95°, настраивается с помощью механических ограничителей	
Время поворота	150 с, по запросу 35...150 с - устанавливается на заводе <b>LM24A-SR - 35 с</b>	
Индикация положения	Механическая	
Класс защиты	III (для низких напряж.)	II (все изолировано)
Степень защиты	IP54 при установке в любом положении	
Температура эксплуатации	-30...+50 °C	
Температура хранения	-40...+80 °C	
Окружающая влажность	95%, без конденсации	
Уровень шума	Макс. 35 дБ (A)	
Тех. обслуживание	Не требуется	
Вес	500 г	700 г